



Modelo de datos

XDS

Versión 1.0

Mayo, 2018



Contenido

Contenido.....	2
Objetivo.....	3
Descripción de estructuras.....	3
author.....	3
axis.....	4
byOrderOf	4
documentEntry.....	4
documentEntryAuthor	7
documentEntryAuthorInstitution.....	8
documentEntryAuthorRole	8
documentEntryAxis	9
documentEntryEventCode	9
documentEntryMotivos	9
folder	9
folderEventCode.....	10
funder	10
organization.....	10
patient	10
referenceIdList	11
SubmissionSet	11
submissionSetAuthor	11
submissionSetAuthorInstitution	12
submissionSetAuthorRole	12
submissionSetDocumentFolder	13



Objetivo

El objetivo del presente documento es establecer la relación entre los atributos, de las diferentes tablas, y los datos presentes en la metadata.

Descripción de estructuras

A continuación se detalla, para cada una de las tablas del modelo de datos, la descripción de sus atributos, así como la ubicación en la metadata.

author

Descripción: Contiene la información de los autores de un documento clínico.

Los datos de autor se identifican dentro del *ExtrinsicObject* en un *Classification* con esquema '*urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d*', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
authorId	Identificador interno	-
authorPersonId	Identificador del autor	Se corresponde con el primer componente del valor del slot <i>authorPerson</i> (del <i>Classification</i>). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorPersonLastName	Apellido del autor	Se corresponde con el segundo componente del valor del slot <i>authorPerson</i> (del <i>Classification</i>). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorPersonFirstName	Primer nombre del autor	Se corresponde con el tercer componente del valor del slot <i>authorPerson</i> (del <i>Classification</i>). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorPersonSecFutherG ivenName	Nombre completo del autor	Se corresponde con el cuarto componente del valor del slot <i>authorPerson</i> (del <i>Classification</i>). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorPersonSuffix	Sufijo del autor	Se corresponde con el quinto componente del valor del slot <i>authorPerson</i> (del <i>Classification</i>). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorPersonPrefix	Prefijo del autor	Se corresponde con el sexto componente del valor del slot <i>authorPerson</i> (del <i>Classification</i>).



		La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorLocation	Institución origen asociada a	Se corresponde con valor del slot <i>authorLocation</i> (del Classification). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.

axis

Descripción: Contiene la información de adicional que se requiera agregar según las necesidades de las instituciones.

Los axis se representan dentro del *ExtrinsicObject* como *Classification* con esquema a definir.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
axisId	Identificador interno	-
axisUUID	UUID del eje	-
axisCode	Código del eje	-
axisCodingScheme	Código del esquema del eje	-
axisDisplayName	Nombre del eje	-
axisName	Nombre interno del sistema, sirve para la query	-

byOrderOf

Descripción: Contiene información sobre la institución que genera la orden de atención.

Los datos de 'por orden de' se identifican dentro del *ExtrinsicObject* en un *Classification* con esquema '**unr:uuid:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012055**', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
byOrderOfId	Identificador interno	-
byOrderOfOID	OID de la institución	Se corresponde con el valor del slot <i>byOrderOfOID</i> (del Classification).
byOrderOfName	Nombre de la institución	Se corresponde con el valor del slot <i>byOrderOfName</i> (del Classification).

documentEntry

Descripción: Contiene la información del documento clínico.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del atributo id del <i>ExtrinsicObject</i>



docEntryAvailabilityStatus	Estado del documento	Valor del atributo status del ExtrinsicObject
docEntryClassCodeValue	Valor del eje 1 (tipo de documento definido a alto nivel)	Valor del atributo nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:41a5887f-8865-4c09-adf7-e362475b143a' del ExtrinsicObject
docEntryClassCodeDisplayName	Nombre del eje 1 (tipo de documento definido a alto nivel)	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:41a5887f-8865-4c09-adf7-e362475b143a' del ExtrinsicObject
docEntryClassCodeCodingScheme	Código del eje 1 (tipo de documento definido a alto nivel)	Valor del Slot <i>codingScheme</i> del classification con esquema 'urn:uuid:41a5887f-8865-4c09-adf7-e362475b143a' del ExtrinsicObject
docEntryComments	Comentarios del documento	Valor del Description del LocalizedString del ExtrinsicObject
docEntryConfidentialityCodeValue	Valor del nivel de confiabilidad del documento	Valor del nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-f2705394840f' del ExtrinsicObject
docEntryConfidentialityCodeDisplayName	Nombre del nivel de confiabilidad del documento	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-f2705394840f' del ExtrinsicObject
docEntryConfidentialityCodeCodingScheme	Código del nivel de confiabilidad del documento	Valor del Slot <i>codingScheme</i> del classification con esquema 'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-f2705394840f' del ExtrinsicObject
docEntryCreationTime	Fecha de creación del documento	Valor del slot <i>creationTime</i> del ExtrinsicObject
docEntryFormatCodeValue	Valor del formato del documento	Valor del nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-f2705394840f'urn:uuid:a09d5840-386c-46f2-b5ad-9c3699a4309d' del ExtrinsicObject
docEntryFormatCodeDisplayName	Nombre del formato del documento	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:a09d5840-386c-46f2-b5ad-9c3699a4309d' del ExtrinsicObject
docEntryFormatCodeCodingScheme	Código del formato del documento	Valor del Slot <i>codingScheme</i> del classification con esquema 'urn:uuid:a09d5840-386c-46f2-b5ad-9c3699a4309d' del ExtrinsicObject
docEntryHash	Hash del documento	Valor del Slot <i>docEntryHash</i> del ExtrinsicObject
docEntryHealthFacilityValue	Valor del código del tipo de organización en la cual se produce el acto clínico	Valor del nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:f33fb8ac-18af-42cc-ae0e-ed0b0bdb91e1' del ExtrinsicObject
docEntryHealthFacilityDisplay	Nombre del tipo de organización en la cual se produce el acto clínico	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:f33fb8ac-18af-42cc-ae0e-ed0b0bdb91e1' del ExtrinsicObject
docEntryHealthFacilityCodingScheme	Código del esquema del tipo de organización en la cual se produce el acto clínico	Valor del Slot <i>codingScheme</i> del classification con esquema 'urn:uuid:f33fb8ac-18af-42cc-ae0e-ed0b0bdb91e1' del ExtrinsicObject
docEntryHomeCommunityId	Identificador de la comunidad	Valor del atributo home del ExtrinsicObject
docEntryLanguageCode	Lenguaje del documento	Valor del slot <i>languageCode</i> del ExtrinsicObject
docEntryLAId	Identificador del usuario, de la institución, que asume la responsabilidad legal del documento	El valor del slot <i>legalAuthenticator</i> , del ExtrinsicObject, se divide en grupos según '^'. Corresponde al primer grupo, en caso de que exista
docEntryLAALastName	Apellido del usuario, de la institución, que asume la	El valor del slot <i>legalAuthenticator</i> , del ExtrinsicObject, se divide en grupos según '^'.



	responsabilidad legal del documento	Corresponde al segundo grupo, en caso de que exista
docEntryLAAFirstName	Nombre del usuario, de la institución, que asume la responsabilidad legal del documento	El valor del slot <i>legalAuthenticator</i> , del <i>ExtrinsicObject</i> , se divide en grupos según '^'. Corresponde al tercer grupo, en caso de que exista
docEntryLAASecFuther GivenName	Nombre completo del usuario, de la institución, que asume la responsabilidad legal del documento	El valor del slot <i>legalAuthenticator</i> , <i>ExtrinsicObject</i> , se divide en grupos según '^'. Corresponde al cuarto grupo, en caso de que exista
docEntryLASuffix	Sufijo del usuario, de la institución, que asume la responsabilidad legal del documento	El valor del slot <i>legalAuthenticator</i> , <i>ExtrinsicObject</i> , se divide en grupos según '^'. Corresponde al quinto grupo, en caso de que exista
docEntryLAPrefix	Prefijo del usuario, de la institución, que asume la responsabilidad legal del documento	El valor del slot <i>legalAuthenticator</i> , <i>ExtrinsicObject</i> , se divide en grupos según '^'. Corresponde al sexto grupo, en caso de que exista
docEntryMimeType	Tipo MIME del documento	Valor del atributo <i>mimeType</i> del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntryPatientId	Identificador del paciente	Valor del atributo <i>value</i> del <i>ExternalIdentifier</i> con esquema 'urn:uuid:58a6f841-87b3-4a3e-92fd-a8ffeff98427' del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntryPracticesetting gCodeValue	Valor del eje 3 (especifica la especialidad clínica realizada)	Valor del atributo <i>nodeRepresentation</i> del <i>Classification</i> con esquema 'urn:uuid:cccf5598-8b07-4b77-a05e-ae952c785ead' del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntryPracticesetting gCodeDisplayName	Nombre del eje 3 (especifica la especialidad clínica realizada)	Valor del <i>LocalizedString</i> del <i>Name</i> del <i>classification</i> con esquema 'urn:uuid:cccf5598-8b07-4b77-a05e-ae952c785ead' del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntryPracticeSetting gCodeCodingScheme	Código del eje 3 (especifica la especialidad clínica realizada)	Valor del Slot <i>codingScheme</i> del <i>classification</i> con esquema 'urn:uuid:cccf5598-8b07-4b77-a05e-ae952c785ead' del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntryRepositoryUniqueId	Identificador del repositorio en el que se encuentra el documento	Valor del slot <i>repositoryUniqueId</i> del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntryServiceStartTime	Fecha de inicio del servicio	Valor del slot <i>docEntryServiceStartTime</i> del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntryServiceStopTime	Fecha de fin del servicio	Valor del slot <i>docEntryServiceStopTime</i> del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntrySize	Tamaño del documento	Valor del slot <i>docEntrySize</i> del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntrySourcePatientId	Identificador del paciente	Valor del slot <i>docEntrySourcePatientID</i> del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntrySourcePatientInfoPID3	Identificadores del paciente	Valor del slot <i>sourcePatientInfo</i> que comienza con 'PID-3 ' (se toma luego del ' ') del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntrySourcePatientInfoPID5	Nombre completo del paciente	Valor del slot <i>sourcePatientInfo</i> que comienza con 'PID-5 ' (se toma luego del ' ') del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntrySourcePatientInfoPID7	Fecha de nacimiento del paciente	Valor del slot <i>sourcePatientInfo</i> que comienza con 'PID-7 ' (se toma luego del ' ') del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntrySourcePatientInfoPID8	Sexo del paciente	Valor del slot <i>sourcePatientInfo</i> que comienza con 'PID-8 ' (se toma luego del ' ') del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntrySourcePatientInfoPID11	Domicilio del paciente	Valor del slot <i>sourcePatientInfo</i> que comienza con 'PID-11 ' (se toma luego del ' ') del <i>ExtrinsicObject</i>
docEntryTitle	Título del documento	Valor del <i>LocalizedString</i> del <i>Name</i> del <i>ExtrinsicObject</i>



docEntryTypeCodeValue	Valor del eje 2 (tipo preciso de documento)	Valor del nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:f0306f51-975f-434e-a61c-c59651d33983' del ExtrinsicObject
docEntryTypeCodeDisplay	Nombre del eje 2 (tipo preciso de documento)	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:f0306f51-975f-434e-a61c-c59651d33983' del ExtrinsicObject
docEntryTypeCodeCodingScheme	Código del eje 2 (tipo preciso de documento)	Valor del primer slot <i>codingScheme</i> del classification con esquema 'urn:uuid:f0306f51-975f-434e-a61c-c59651d33983' del ExtrinsicObject
docEntryUniqueid	Identificador único del documento	Valor del atributo value del ExternalIdentifier con esquema 'urn:uuid:2e82c1f6-a085-4c72-9da3-8640a32e42ab' del ExtrinsicObject
docEntryURI	URI del documento	Valor del slot <i>URI</i> del ExtrinsicObject
docEntryInternalCreationTime	Fecha de creación del sistema	-
funderId	Identificador del financiador	Identificador del financiador (funderId de la tabla funder) que tiene como OID (funderOID) el valor del slot <i>funderOID</i> del classification con esquema 'urn:uuid:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012055' del ExtrinsicObject. En caso de no existir, se da de alta
byOrderOfid	Identificador de la institución que genera la orden de atención	Identificador de la institución que genera la orden de atención (byOrderOfid de la tabla byOrderOf) que tiene como OID (byOrderOfOID) el valor del slot <i>byOrderOfOID</i> del classification con esquema 'urn:uuid:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012055' del ExtrinsicObject. En caso de no existir, se da de alta

documentEntryAuthor

Descripción: Relaciona los documento clínicos con sus autores.

Los datos de autor del documento se identifican dentro del *ExtrinsicObject* en un *Classification* con esquema "urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d", de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del id del ExtrinsicObject
authorId	Identificador del autor del documento	Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (authorPersonId) sea el valor del primer grupo. Si no corresponde a ninguno, se da de alta La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.





documentEntryAuthorInstitution

Descripción: Contiene la información de las instituciones a las que pertenecen los autores.

Los datos de autor del documento se identifican dentro del *ExtrinsicObject* en un *Classification* con esquema '**urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d**', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del atributo <code>id</code> del <i>ExtrinsicObject</i>
authorId	Identificador del autor del documento	Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (<code>authorPersonId</code>) sea el valor del primer componente. Si no corresponde a ninguno, se da de alta. La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
docAuthorInstitution Name	Nombre de la institución a la que pertenece el autor	Corresponde al valor del primer grupo La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
docAuthorInstitution Id	Identificador de la institución a la que pertenece el autor	Corresponde al valor del décimo grupo La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.

documentEntryAuthorRole

Descripción: Contiene los roles de los autores de los documentos.

Los datos de autor del documento se identifican dentro del *ExtrinsicObject* en un *Classification* con esquema '**urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d**', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del <code>id</code> del <i>ExtrinsicObject</i>
authorId	Identificador del autor	Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (<code>authorPersonId</code>) sea el valor del primer grupo. Si no corresponde a ninguno, se da de alta. La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
docAuthorRole	Rol del autor	Valor del slot <code>authorRole</code> del <i>classification</i>



documentEntryAxis

Descripción: Relaciona los documento clínicos con los ejes que no son fijos (axis).

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del id del ExtrinsicObject
axisId	Identificador del eje	Identificador del eje (axisId de la tabla axis) cuyo UUID sea el valor del classificationScheme de un classification

documentEntryEventCode

Descripción: Relaciona los actos clínicos con el documento.

Los datos de autor del documento se identifican dentro del *ExtrinsicObject* en un *Classification* con esquema '`urn:uuid:2c6b8cb7-8b2a-4051-b291-b1ae6a575ef4`', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
documentEntryEventCodeId	Identificador interno	-
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del id del ExtrinsicObject
docEntryEventCodeValue	Valor del acto clínico	Valor del atributo <code>nodeRepresentation</code> del <code>classification</code>
docEntryEventCodeDisplayname	Nombre del acto clínico	Valor del <code>LocalizedString</code> del <code>Name</code> del <code>classification</code>
docEntryEventCodeCodingScheme	Código del acto clínico	Valor del primer slot <code>codeScheme</code> del <code>classification</code>

documentEntryMotivos

Descripción: Relaciona los documentos clínicos con los motivos.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del id del ExtrinsicObject
motivoId	Identificador del motivo	Valor del slot <code>motivos</code> del ExtrinsicObject

folder

Descripción: No está en uso.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
folderEntryUUID	-	-
folderAvailabilityStatus	-	-
folderComments	-	-
folderHomeCommunityId	-	-
folderLastUpdateTime	-	-
folderLimitedMetadata	-	-





folderTitle	-	-
folderUniqueld	-	-
folderPatientId	-	-

folderEventCode

Descripción: No está en uso.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
folderEventCodeEventCodeld	-	-
folderEntryUUID	-	-
folderEventCodeValue	-	-
folderEventCodeDisplayname	-	-
folderEventCodeCodingScheme	-	-

funder

Descripción: Información sobre el financiador del documento clínico.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
funderId	Identificador interno	-
funderOID	OID del financiador	Valor del slot funderOID del classification con esquema 'urn:UUID:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012055'
funderName	Nombre del financiador	Valor del slot funderName del classification con esquema 'urn:UUID:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012055'

organization

Descripción: Organizaciones de los autores.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
organizationId	Identificador de la organización	-
organizationDesc	Nombre de la organización	El valor del slot <i>authorInstitution</i> , del classification con esquema 'urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d' del ExtrinsicObject se divide en grupos según '^'. Corresponde al valor del primer grupo
organizationEnable	Establece si la organización está disponible. No se usa	-

patient

Descripción: Contiene los identificadores de los pacientes.



ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
patientId	Identificador del paciente	Valor del external identifier con esquema 'urn:UUID:58a6f841-87b3-4a3e-92fd-a8ffeff98427'

referenceIdList

Descripción: No está en uso.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	-	-
referenceIdListId	-	-
referenceIdListType	-	-

SubmissionSet

Descripción: Agrupación de documentos clínicos.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
submissionSetEntryUUID	Identificador del submissionSet	Valor del id del RegistryPackage
submissionSetAvailabilityStatus	Estado del submissionSet	Valor del status del RegistryPackage
submissionSetComments	Comentarios del submissionSet	Valor del Description del LocalizedString del RegistryPackage
submissionSetContentTypeCodeValue	Valor del tipo de actividad clínica	Valor del nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:aa543740-bdda-424e-8c96-df4873be8500' del RegistryPackage
submissionSetcontentTypeCodeDisplayName	Código del tipo de actividad clínica	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:aa543740-bdda-424e-8c96-df4873be8500' del RegistryPackage
submissionSetcontentTypeCodeCodingScheme	No se usa	-
submissionSetHomeCommunityId	Identificador de la comunidad	Valor del Description del LocalizedString del RegistryPackage
submissionSetSourceId	OID del documento	Valor del campo value del ExternalIdentifier con esquema 'urn:uuid:554ac39e-e3fe-47fe-b233-965d2a147832' del RegistryPackage
submissionSetSubmissionTime	Fecha del submissionSet	Valor del slot <i>submissionTime</i> del RegistryPackage
subSetPatientId	Paciente relacionado al submissionSet	Valor del campo value del ExternalIdentifier con esquema 'urn:uuid:6b5aea1a-874d-4603-a4bc-96a0a7b38446' del RegistryPackage
submissionSetTitle	Título del submissionSet	Valor del LocalizedString del Name del RegistryPackage
submissionSetUniqueId	Identificador único del submissionSet	Valor del campo value del ExternalIdentifier con esquema 'urn:uuid:96fdda7c-d067-4183-912e-bf5ee74998a8' del RegistryPackage

submissionSetAuthor

Descripción: Relaciona los autores con los submissionSet.



ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
submissionSetEntryUUID	Identificador del submissionSet	Valor del id del RegistryPackage
authorId	Identificador del autor relacionado al submissionSet	El valor del slot <i>authorPerson</i> , del classification con esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5b-e3f0ab85e12d' del RegistryPackage, se divide en grupos según '^'. Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (authorPersonId) sea el valor del primer grupo. Si no corresponde a ninguno, se da de alta

submissionSetAuthorInstitution

Descripción: Relaciona las instituciones con los autores de los submissionSet.

Los datos de autor del documento se identifican dentro del *RegistryPackage* en un *Classification* con esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5b-e3f0ab85e12d', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
submissionSetEntryUUID	Identificador del submissionSet	Valor del id del RegistryPackage
authorId	Identificador del autor relacionado al submissionSet	Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (authorPersonId) sea el valor del primer grupo. Si no corresponde a ninguno, se da de alta
subSetAuthorInstitutionName	Nombre de la institución relacionada al submissionSet	La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'. Corresponde al valor del primer grupo
subSetAuthorInstitutionId	Identificador de la institución relacionada al submissionSet	La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'. Corresponde al valor del décimo grupo

submissionSetAuthorRole

Descripción: Contiene los roles de los autores de los submissionSet.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
submissionSetEntryUUID	Identificador del submissionSet	Valor del id del RegistryPackage
authorId	Identificador del autor relacionado al submissionSet	El valor del slot <i>authorPerson</i> , del classification con esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5b-e3f0ab85e12d' del RegistryPackage, se divide en grupos según '^'.



		Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (authorPersonId) sea el valor del primer grupo. Si no corresponde a ninguno, se da de alta
subSetAuthorRole	Rol del autor	Valor del slot <i>authorRole</i> del classification con esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5b-e3f0ab85e12d' del RegistryPackage

submissionSetDocumentFolder

Descripción: No se usa

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
submissionSetDocumentFolderId	-	-
documentEntryUUIDOriginal	-	-
docEntryEntryUUID	-	-
folderEntryUUID	-	-
submissionSetEntryUUID	-	-
status	-	-
associationType	-	-
sourceObject	-	-
targetObject	-	-

