



Modelo de datos

XDS

Versión 2.0

Setiembre, 2018




Contenido

1. Objetivo	4
2. Descripción de estructuras	4
2.1 author	4
2.2 axis	5
2.3 byOrderOf	5
2.4 documentEntry	5
2.5 documentEntryAuthor	8
2.6 documentEntryAuthorInstitution	9
2.7 documentEntryAuthorRole	9
2.8 documentEntryAxis	10
2.9 documentEntryEventCode	10
2.10 documentEntryMotivos	10
2.11 folder	10
2.12 folderEventCode	11
2.13 funder	11
2.14 organization	11
2.15 patient	11
2.16 referenceldList	12
2.17 SubmissionSet	12
2.18 submissionSetAuthor	12
2.19 submissionSetAuthorInstitution	13
2.20 submissionSetAuthorRole	13
2.21 submissionSetDocumentFolder	14

Control de Cambios

Fecha	Versión	Responsables	Cambios
29/05/2018	1.0	Equipo HCEN	Versión inicial del documento
29/09/2018	2.0	Equipo HCEN	Actualización modelo de datos



1. Objetivo

El objetivo del presente documento es establecer la relación entre los atributos, de las diferentes tablas, y los datos presentes en la metadata.

2. Descripción de estructuras

A continuación, se detalla, para cada una de las tablas del modelo de datos, la descripción de sus atributos, así como la ubicación en la metadata.

2.1 Author

Descripción: Contiene la información de los autores de un documento clínico.

Los datos de autor se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification con esquema 'urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
authorId	Identificador interno	-
authorPersonId	Identificador del autor	Se corresponde con el primer componente del valor del slot authorPerson (del Classification). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorPersonLastName	Apellido del autor	Se corresponde con el segundo componente del valor del slot authorPerson (del Classification). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorPersonFirstName	Primer nombre del autor	Se corresponde con el tercer componente del valor del slot authorPerson (del Classification). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorPersonSecFutherGivenName	Nombre completo del autor	Se corresponde con el cuarto componente del valor del slot authorPerson (del Classification). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorPersonSuffix	Sufijo del autor	Se corresponde con el quinto componente del valor del slot authorPerson (del Classification). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorPersonPrefix	Prefijo del autor	Se corresponde con el sexto componente del valor del slot authorPerson (del Classification).



		La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
authorLocation	Institución origen asociada a	Se corresponde con valor del slot authorLocation (del Classification). La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.

2.2 axis

Descripción: Contiene la información de adicional que se requiera agregar según las necesidades de las instituciones.

Los axis se representan dentro del ExtrinsicObject como Classification con esquema a definir.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
axisId	Identificador interno	-
axisUUID	UUID del eje	-
axisCode	Código del eje	-
axisCodingScheme	Código del esquema del eje	-
axisDisplayName	Nombre del eje	-
axisName	Nombre interno del sistema, sirve para la query	-

2.3 byOrderOf

Descripción: Contiene información sobre la institución que genera la orden de atención.

Los datos de 'por orden de' se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification con esquema 'unr:uuid:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012100', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
byOrderOfId	Identificador interno	-
byOrderOfOID	OID de la institución	Se corresponde con el valor del slot byOrderOfOID (del Classification).
byOrderOfName	Nombre de la institución	Se corresponde con el valor del slot byOrderOfName (del Classification).

2.4 documentEntry

Descripción: Contiene la información del documento clínico.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del atributo id del ExtrinsicObject



docEntryAvailabilityStatus	Estado del documento	Valor del atributo status del ExtrinsicObject
docEntryClassCodeValue	Valor del eje 1 (tipo de documento definido a alto nivel)	Valor del atributo nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:41a5887f-8865-4c09-adf7-e362475b143a' del ExtrinsicObject
docEntryClassCodeDisplayName	Nombre del eje 1 (tipo de documento definido a alto nivel)	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:41a5887f-8865-4c09-adf7-e362475b143a' del ExtrinsicObject
docEntryClassCodeCodingScheme	Código del eje 1 (tipo de documento definido a alto nivel)	Valor del Slot codingScheme del classification con esquema 'urn:uuid:41a5887f-8865-4c09-adf7-e362475b143a' del ExtrinsicObject
docEntryComments	Comentarios del documento	Valor del Description del LocalizedString del ExtrinsicObject
docEntryConfidentialityCodeValue	Valor del nivel de confiabilidad del documento	Valor del nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-f2705394840f' del ExtrinsicObject
docEntryConfidentialityCodeDisplayName	Nombre del nivel de confiabilidad del documento	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-f2705394840f' del ExtrinsicObject
docEntryConfidentialityCodeCodingScheme	Código del nivel de confiabilidad del documento	Valor del Slot codingScheme del classification con esquema 'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-f2705394840f' del ExtrinsicObject
docEntryCreationTime	Fecha de creación del documento	Valor del slot creationTime del ExtrinsicObject
docEntryFormatCodeValue	Valor del formato del documento	Valor del nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-f2705394840f'urn:uuid:a09d5840-386c-46f2-b5ad-9c3699a4309d' del ExtrinsicObject
docEntryFormatCodeDisplayName	Nombre del formato del documento	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:a09d5840-386c-46f2-b5ad-9c3699a4309d' del ExtrinsicObject
docEntryFormatCodeCodingScheme	Código del formato del documento	Valor del Slot codingScheme del classification con esquema 'urn:uuid:a09d5840-386c-46f2-b5ad-9c3699a4309d' del ExtrinsicObject
docEntryHash	Hash del documento	Valor del Slot docEntryHash del ExtrinsicObject
docEntryHealthFacilityValue	Valor del código del tipo de organización en la cual se produce el acto clínico	Valor del nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:f33fb8ac-18af-42cc-ae0e-ed0b0bdb91e1' del ExtrinsicObject
docEntryHealthFacilityDisplay	Nombre del tipo de organización en la cual se produce el acto clínico	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:f33fb8ac-18af-42cc-ae0e-ed0b0bdb91e1' del ExtrinsicObject
docEntryHealthFacilityCodingScheme	Código del esquema del tipo de organización en la cual se produce el acto clínico	Valor del Slot codingScheme del classification con esquema 'urn:uuid:f33fb8ac-18af-42cc-ae0e-ed0b0bdb91e1' del ExtrinsicObject
docEntryHomeCommunityId	Identificador de la comunidad	Valor del atributo home del ExtrinsicObject
docEntryLanguageCode	Lenguaje del documento	Valor del slot languageCode del ExtrinsicObject
docEntryLAId	Identificador del usuario, de la institución, que asume la responsabilidad legal del documento	El valor del slot legalAuthenticator, del ExtrinsicObject, se divide en grupos según 'A'. Corresponde al primer grupo, en caso de que exista
docEntryLAALastName	Apellido del usuario, de la institución, que asume la	El valor del slot legalAuthenticator, del ExtrinsicObject, se divide en grupos según 'A'.



	responsabilidad legal del documento	del	Corresponde al segundo grupo, en caso de que exista
docEntryLAAFirstName	Nombre del usuario, de la institución, que asume responsabilidad legal del documento	la	El valor del slot legalAuthenticator, del ExtrinsicObject, se divide en grupos según 'A'. Corresponde al tercer grupo, en caso de que exista
docEntryLAASecFuther GivenName	Nombre completo del usuario, de la institución, que asume responsabilidad legal del documento	la	El valor del slot legalAuthenticator, ExtrinsicObject, se divide en grupos según 'A'. Corresponde al cuarto grupo, en caso de que exista
docEntryLASuffix	Sufijo del usuario, de la institución, que asume responsabilidad legal del documento	la	El valor del slot legalAuthenticator, ExtrinsicObject, se divide en grupos según 'A'. Corresponde al quinto grupo, en caso de que exista
docEntryLAPrefix	Prefijo del usuario, de la institución, que asume responsabilidad legal del documento	la	El valor del slot legalAuthenticator, ExtrinsicObject, se divide en grupos según 'A'. Corresponde al sexto grupo, en caso de que exista
docEntryMimeType	Tipo MIME del documento		Valor del atributo mimeType del ExtrinsicObject
docEntryPatientId	Identificador del paciente		Valor del atributo value del ExternalIdentifier con esquema 'urn:uuid:58a6f841-87b3-4a3e-92fd-a8ffeff98427' del ExtrinsicObject
docEntryPracticesettingCodeValue	Valor del eje 3 (especifica la especialidad clínica realizada)	la	Valor del atributo nodeRepresentation del Classification con esquema 'urn:uuid:cccf5598-8b07-4b77-a05e-ae952c785ead' del ExtrinsicObject
docEntryPracticesettingCodeDisplayName	Nombre del eje 3 (especifica la especialidad clínica realizada)		Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:cccf5598-8b07-4b77-a05e-ae952c785ead' del ExtrinsicObject
docEntryPracticeSettingCodeCodingScheme	Código del eje 3 (especifica la especialidad clínica realizada)	la	Valor del Slot codingScheme del classification con esquema 'urn:uuid:cccf5598-8b07-4b77-a05e-ae952c785ead' del ExtrinsicObject
docEntryRepositoryUniqueId	Identificador del repositorio en el que se encuentra el documento		Valor del slot repositoryUniqueId del ExtrinsicObject
docEntryServiceStartTime	Fecha de inicio del servicio		Valor del slot docEntryServiceStartTime del ExtrinsicObject
docEntryServiceStopTime	Fecha de fin del servicio		Valor del slot docEntryServiceStopTime del ExtrinsicObject
docEntrySize	Tamaño del documento		Valor del slot docEntrySize del ExtrinsicObject
docEntrySourcePatientId	Identificador del paciente		Valor del slot docEntrySourcePatientID del ExtrinsicObject
docEntrySourcePatientInfoPID3	Identificadores del paciente		Valor del slot sourcePatientInfo que comienza con 'PID-3' (se toma luego del ' ') del ExtrinsicObject
docEntrySourcePatientInfoPID5	Nombre completo del paciente		Valor del slot sourcePatientInfo que comienza con 'PID-5' (se toma luego del ' ') del ExtrinsicObject
docEntrySourcePatientInfoPID7	Fecha de nacimiento del paciente		Valor del slot sourcePatientInfo que comienza con 'PID-7' (se toma luego del ' ') del ExtrinsicObject
docEntrySourcePatientInfoPID8	Sexo del paciente		Valor del slot sourcePatientInfo que comienza con 'PID-8' (se toma luego del ' ') del ExtrinsicObject
docEntrySourcePatientInfoPID11	Domicilio del paciente		Valor del slot sourcePatientInfo que comienza con 'PID-11' (se toma luego del ' ') del ExtrinsicObject
docEntryTitle	Título del documento		Valor del LocalizedString del Name del ExtrinsicObject



docEntryTypeCodeValue	Valor del eje 2 (tipo preciso de documento)	Valor del nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:f0306f51-975f-434e-a61c-c59651d33983' del ExtrinsicObject
docEntryTypeCodeDisplayName	Nombre del eje 2 (tipo preciso de documento)	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:f0306f51-975f-434e-a61c-c59651d33983' del ExtrinsicObject
docEntryTypeCodeCodingScheme	Código del eje 2 (tipo preciso de documento)	Valor del primer slot codingScheme del classification con esquema 'urn:uuid:f0306f51-975f-434e-a61c-c59651d33983' del ExtrinsicObject
docEntryUniqueid	Identificador único del documento	Valor del atributo value del ExternalIdentifier con esquema 'urn:uuid:2e82c1f6-a085-4c72-9da3-8640a32e42ab' del ExtrinsicObject
docEntryURI	URI del documento	Valor del slot URI del ExtrinsicObject
docEntryInternalCreationTime	Fecha de creación del sistema	-
funderId	Identificador del financiador	Identificador del financiador (funderId de la tabla funder) que tiene como OID (funderOID) el valor del slot funderOID del classification con esquema 'urn:uuid:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012055' del ExtrinsicObject. En caso de no existir, se da de alta
byOrderOfId	Identificador de la institución que genera la orden de atención	Identificador de la institución que genera la orden de atención (byOrderOfId de la tabla byOrderOf) que tiene como OID (byOrderOfOID) el valor del slot byOrderOfOID del classification con esquema 'urn:uuid:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012100' del ExtrinsicObject. En caso de no existir, se da de alta

2.5 documentEntryAuthor

Descripción: Relaciona los documentos clínicos con sus autores.

Los datos de autor del documento se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification con esquema "urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d", de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del id del ExtrinsicObject
authorId	Identificador del autor del documento	Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (authorPersonId) sea el valor del primer grupo. Si no corresponde a ninguno, se da de alta La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.



2.6 documentEntryAuthorInstitution

Descripción: Contiene la información de las instituciones a las que pertenecen los autores.

Los datos de autor del documento se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification con esquema 'urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del atributo id del ExtrinsicObject
authorId	Identificador del autor del documento	Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (authorPersonId) sea el valor del primer componente. Si no corresponde a ninguno, se da de alta. La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
docAuthorInstitution Name	Nombre de la institución a la que pertenece el autor	Corresponde al valor del primer grupo La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
docAuthorInstitution Id	Identificador de la institución a la que pertenece el autor	Corresponde al valor del décimo grupo La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.

2.7 documentEntryAuthorRole

Descripción: Contiene los roles de los autores de los documentos.

Los datos de autor del documento se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification con esquema 'urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del id del ExtrinsicObject
authorId	Identificador del autor	Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (authorPersonId) sea el valor del primer grupo. Si no corresponde a ninguno, se da de alta. La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'.
docAuthorRole	Rol del autor	Valor del slot authorRole del classification



2.8 documentEntryAxis

Descripción: Relaciona los documentos clínicos con los ejes que no son fijos (axis).

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del id del ExtrinsicObject
axisId	Identificador del eje	Identificador del eje (axisId de la tabla axis) cuyo UUID sea el valor del classificationScheme de un classification
axisamount	Cantidad de Estudios	Representa el valor de cantidad de estudios para un registro

2.9 documentEntryEventCode

Descripción: Relaciona los actos clínicos con el documento.

Los datos de autor del documento se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification con esquema 'urn:uuid:2c6b8cb7-8b2a-4051-b291-b1ae6a575ef4', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
documentEntryEventCodeId	Identificador interno	-
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del id del ExtrinsicObject
docEntryEventCodeValue	Valor del acto clínico	Valor del atributo nodeRepresentation del classification
docEntryEventCodeDisplayName	Nombre del acto clínico	Valor del LocalizedString del Name del classification
docEntryEventCodeCodingScheme	Código del acto clínico	Valor del primer slot codeScheme del classification

2.10 documentEntryMotivos

Descripción: Relaciona los documentos clínicos con los motivos.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	Identificador del documento	Valor del id del ExtrinsicObject
motivoId	Identificador del motivo	Valor del slot motivos del ExtrinsicObject

2.11 folder

Descripción: No está en uso.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
folderEntryUUID	-	-
folderAvailabilityStatus	-	-
folderComments	-	-
folderHomeCommunityId	-	-
folderLastUpdateTime	-	-
folderLimitedMetadata	-	-





folderTitle	-	-
folderUniqueld	-	-
folderPatientId	-	-

2.12 folderEventCode

Descripción: No está en uso.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
folderEventCodeEventCodeId	-	-
folderEntryUUID	-	-
folderEventCodeValue	-	-
folderEventCodeDisplayname	-	-
folderEventCodeCodingScheme	-	-

2.13 funder

Descripción: Información sobre el financiador del documento clínico.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
funderId	Identificador interno	-
funderOID	OID del financiador	Valor del slot funderOID del classification con esquema 'urn:UUID:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012055'
funderName	Nombre del financiador	Valor del slot funderName del classification con esquema 'urn:UUID:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012055'


2.14 organization

Descripción: Organizaciones de los autores.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
organizationId	Identificador de la organización	-
organizationDesc	Nombre de la organización	El valor del slot authorInstitution, del classification con esquema 'urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d' del ExtrinsicObject se divide en grupos según '^'. Corresponde al valor del primer grupo
organizationEnable	Establece si la organización está disponible. No se usa	-

2.15 patient

Descripción: Contiene los identificadores de los pacientes.



ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
patientId	Identificador del paciente	Valor del external identifier con esquema 'urn:UUID:58a6f841-87b3-4a3e-92fd-a8ffeff98427'

2.16 referenceldList

Descripción: No está en uso.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
docEntryEntryUUID	-	-
referenceldListId	-	-
referenceldListType	-	-

2.17 SubmissionSet

Descripción: Agrupación de documentos clínicos.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
submissionSetEntryUUID	Identificador del submissionSet	Valor del id del RegistryPackage
submissionSetAvailabilityStatus	Estado del submissionSet	Valor del status del RegistryPackage
submissionSetComments	Comentarios del submissionSet	Valor del Description del LocalizedString del RegistryPackage
submissionSetContentTypeCodeValue	Valor del tipo de actividad clínica	Valor del nodeRepresentation del classification con esquema 'urn:uuid:aa543740-bdda-424e-8c96-df4873be8500' del RegistryPackage
submissionSetcontentTypeCodeDisplayName	Código del tipo de actividad clínica	Valor del LocalizedString del Name del classification con esquema 'urn:uuid:aa543740-bdda-424e-8c96-df4873be8500' del RegistryPackage
submissionSetcontentTypeCodeCodingScheme	No se usa	-
submissionSetHomeCommunityId	Identificador de la comunidad	Valor del Description del LocalizedString del RegistryPackage
submissionSetSourceId	OID del documento	Valor del campo value del ExternalIdentifier con esquema 'urn:uuid:554ac39e-e3fe-47fe-b233-965d2a147832' del RegistryPackage
submissionSetSubmissionTime	Fecha del submissionSet	Valor del slot submissionTime del RegistryPackage
subSetPatientId	Paciente relacionado al submissionSet	Valor del campo value del ExternalIdentifier con esquema 'urn:uuid:6b5aea1a-874d-4603-a4bc-96a0a7b38446' del RegistryPackage
submissionSetTitle	Título del submissionSet	Valor del LocalizedString del Name del RegistryPackage
submissionSetUniqueId	Identificador único del submissionSet	Valor del campo value del ExternalIdentifier con esquema 'urn:uuid:96fdda7c-d067-4183-912e-bf5ee74998a8' del RegistryPackage

2.18 submissionSetAuthor

Descripción: Relaciona los autores con los submissionSet.



ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
submissionSetEntryUUID	Identificador de submissionSet	del Valor del id del RegistryPackage
authorId	Identificador del autor relacionado al submissionSet	El valor del slot authorPerson, del classification con esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5b-e3f0ab85e12d' del RegistryPackage, se divide en grupos según '^'. Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (authorPersonId) sea el valor del primer grupo. Si no corresponde a ninguno, se da de alta

2.19 submissionSetAuthorInstitution

Descripción: Relaciona las instituciones con los autores de los submissionSet.

Los datos de autor del documento se identifican dentro del RegistryPackage en un Classification con esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5b-e3f0ab85e12d', de acuerdo a lo que se especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
submissionSetEntryUUID	Identificador de submissionSet	del Valor del id del RegistryPackage
authorId	Identificador del autor relacionado al submissionSet	Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (authorPersonId) sea el valor del primer grupo. Si no corresponde a ninguno, se da de alta
subSetAuthorInstitutionName	Nombre de la institución relacionada al submissionSet	La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'. Corresponde al valor del primer grupo
subSetAuthorInstitutionId	Identificador de la institución relacionada al submissionSet	La división de componentes se realiza según el carácter delimitador '^'. Corresponde al valor del décimo grupo

2.20 submissionSetAuthorRole

Descripción: Contiene los roles de los autores de los submissionSet.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
submissionSetEntryUUID	Identificador de submissionSet	del Valor del id del RegistryPackage
authorId	Identificador del autor relacionado al submissionSet	El valor del slot authorPerson, del classification con esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5b-e3f0ab85e12d' del RegistryPackage, se divide en grupos según '^'.



		Corresponde al identificador del autor cuyo identificador personal (authorPersonId) sea el valor del primer grupo. Si no corresponde a ninguno, se da de alta
subSetAuthorRole	Rol del autor	Valor del slot authorRole del classification con esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5b-e3f0ab85e12d' del RegistryPackage

2.21 submissionSetDocumentFolder

Descripción: No se usa

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN EN LA METADATA
submissionSetDocumentFolderId	-	-
documentEntryUUIDOriginal	-	-
docEntryEntryUUID	-	-
folderEntryUUID	-	-
submissionSetEntryUUID	-	-
status	-	-
associationType	-	-
sourceObject	-	-
targetObject	-	-

